



Tehniskie dati

Materiāls		
Pamatmateriāls	Speciāls PP flīss	
Līme	ūdensnoturīga SOLID līme	
Atdalošā kārtā	ar silikonu piesūcināts papīrs	
Īpašības	Normatīvs	Vērtība
Krāsa		tumši zila
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai		6 mēneši
Iestrādes temperatūra		no -10 °C
Temperatūras izturība		ilgstoši -40 °C līdz +90 °C
Uzglabāšana		sausā un vēsā vietā

Pielietojums

Iekšējās: hermētisks tvaika un gaisa hermetizācijas membrānu savienojums, kā arī kokšķiedras plākšņu savstarpēji hermētisks savienojums.

Ārpusē: hermētisks jumta un sanācijas tvaika un gaisa membrānu savienojums. Jumta membrānu un sienu membrānu hermētiskai vēja barjeras izveidošanai (piemēram, ar pro clima SOLITEX). Hermētiskai vēja barjeras izveidošanai nosedzot jumtā lietoto kokšķiedras plākšņu saskares spraugas.

Ar šo līmlenti iespējams izveidot dažāda veida savienojumus gan iekšējās, gan ārējās kā savā starpā, tā arī ar dažādām norobežojošām gludām, neminerālām būvkonstrukcijām (piem., cauruļu izvadiem, jumta logiem).

Priekšrocības

- ✓ Universāla līmlente iekšdarbiem un ārdarbiem, 6 mēnešus pakļaujama brīvai atmosfēras iedarbībai
- ✓ Sastāvā patiekams PP flīss
- ✓ Apmetama
- ✓ Hermētisku savienojumu izveidošanai saskaņā ar DIN 4108-7, SIA 180 un OENORM B 8110-2 prasībām
- ✓ Labākie testu rezultāti uz piesārņojošo vielu klātbūtni

Pamatnes

Pirms līmlentes montāžas aplīmējamo virsmu jānotīra ar birstīti, jānoslauka ar lupatu vai jānopūš ar gaisa spiedienu. Līmlenti nedrīkst līmēt uz sasalušas virsmas. Uz salīmējamās virsmas nedrīkst atrasties nekādas atgrūdošas vielas (piem. tauki vai silikons). Salīmējamai virsmai jābūt pietiekami sausai un stabīlai.


Ilgstoši noturīgu savienojumu var panākt ar visām pro clima iekšējām un ārējām membrānām, kā arī citām tvaika un gaisa hermetizācijas membrānām (piem. izgatavotām no PE, PA, PP un alumīnija) vai jumta un sienu membrānām (piem. izgatavotām no PP un PET). Pieslēgumus iespējams izveidot uz minerālām virsmām (piem. apmetums vai betons), uz raupja zāģējuma, ēvelētām vai krāsotām koka virsmām, uz cietas plastmasas vai metāla (piem. truba, caurules, logi utt.) un uz citām kokšķiedras plāksnēm (finieri, OSB-, skaidu plāksnēm, MDF-plāksnēm).

Vislabākos rezultātus konstrukciju drošībai var sasniegt tikai strādājot ar kvalitatīvi sagatavotām pamatvirsmām.

Pamatnes piemērotība ir katrā individuālā gadījumā jāpārbauda, t.i. jāveic testa līmējumi.

Pamatnosacījumi

Salīmētās vietas nedrīkst noslogot ar smagumu un stiepi. Pēc membrānu savienojumu izveidošanas, jāierīko latojums, kas noturēs siltumizolācijas svaru. Salīmētās vietas šajā gadījumā ieteicams nostiprināt ar dēļu listēm. Līmlenti nepieciešams cieši piespiest visā tās laukumā un nodrošināties, lai būtu pietiekams pretspiediens. Vēja, gaisa un lietus hermētiskus savienojumus drīkst izveidot tikai uz gludi (bez burzījumiem) izklātajām membrānām. Ja objektā rodas paaugstināts mitruma līmenis, to nepieciešams izvadīt ar regulāru caurvēja vādināšanu vai uzstādot būvniecības ventilatoru.



Minētā informācija attiecināma uz aktuālākajos pētījumos konstatēto un praksē pierādīto. Mēs patērētājiem iesakām veikt izmaiņas rekomendējamā konstrukciju risinājumus, produktu iestrādestehnoloģijās un veikt tālāku produktu attīstību, mainot atsevišķu produktu kvalitāti. Mēs laipni aicinām informēties par aktuālāko tehnisko produktu attīstības stāvokli Jums vēlāmā laikā.

Papildus informāciju par produktu iestrādes tehnoloģijām un konstrukciju risinājumiem Jūs varat iegūt pie pro clima Latvijas pārstāvniecības SIA "ARTIVA" speciālistiem, interesējoties patālrūnēm +371 29116116 vai +371 29252882, kā arī www.artiva.lv vai www.proclima.de

MOLL

bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
Fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.21
eMail: info@proclima.de

